

(ملحق 1) جدول الكميات لمحطتي (الغميج , شهلة الحسن) في قضاء القرنة محافظة البصرة

ت	التفاصيل	الوحدة	الكمية	السعر	المبلغ الكلي
	أولاً : محطة ماء الغميج				
1	تجهيز انابيب نوع بولي اثلين عالية الكثافة (HDPE/PE100) قطر اسمي 6 انج وسمك جدار 9.5 ملم يتحمل ضغط تشغيل 10 بار بطول 14 متر للانبوب الواحد او حسب ما متوفر في الأسواق المحلية مطابق للمواصفات القياسية (ISO 4427) او مايعادلها يمتد من محطة شهلة الحسن الى محطة الغميج .	متر طول	3000		
	ثانياً : محطة ماء شهلة الحسن				
1	تجهيز مادة اليبوكسي الغذائي لون ابيض ذو رمز (JOTUN 412) جوتن او مايعادلها يستخدم لطلاء الاسطح الداخلية لحوض الترسيب والفلاتر الرملية (الفزل) يشترط ان تكون المادة معتمدة للاستعمال في المنشآت التي تتعامل مع المياه الصالحة للاستهلاك البشري مع تقديم شهادات الفحص والمواصفات الفنية .	عبوة 15 لتر	4		
2	تجهيز صبغ دهني (بوية) نوعية جيدة جوتن او مايعادلة مخصص لاعمال الطلاء الخارجي لطلاء حوض الترسيب والفلاتر الرملية من الخارج مع تقديم شهادات الفحص والمواصفات الفنية .	عبوة 18 لتر	2		
3	تجهيز أنبوب حديد مغلون مطابق للمواصفات القياسية للاستخدام في شبكة المياه ومقاوم للتآكل والصدأ ويرفق مع العرض شهادة فحص من جهة معتمدة تثبت مطابقة المواصفات قطر 6 انج سمك 5 ملم	متر طول	12		
4	تجهيز أنبوب كاريون ستيل مطابق للمواصفات القياسية للاستخدام في شبكة المياه ومقاوم للتآكل والصدأ ويرفق مع العرض شهادة فحص من جهة معتمدة تثبت مطابقة المواصفات قطر 8 انج	متر طول	12		
5	تجهيز قفل انابيب حديد (فراشة) قياس 6 انج مطابق للمواصفات القياسية للاستخدام في شبكة المياه ومقاوم للتآكل والصدأ ويرفق مع العرض شهادة فحص من جهة معتمدة تثبت مطابقة المواصفات .	عدد	6		

6	تجهيز قفل انابيب حديد (فراشة) قياس 8 انج مطابق للمواصفات القياسية للاستخدام في شبكة المياه ومقاوم للتآكل والصدأ ويرفق مع العرض شهادة فحص من جهة معتمدة تثبت مطابقة المواصفات .	عدد	4		
7	تجهيز نوزلات (مرشحات) PVC مخروطي الشكل فتحة 3/4 انج خاصة بالفلاتر الرملية (الفزلات) عدد (2) مصنعة من مواد مقاومة للتآكل والمواد الكيماوية وبمواصفات فنية مع تقديم كتلوجات تقنية وشهادات فحص من جهات معتمدة .	عدد	400		
المجموع (بالدينار العراقي)					-

اسم الشركة:

التوقيع :

الختم: